

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066171
Taille de pneu valide	225 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SAR1



Indications et caractéristiques

- Le Sailun SAR1 est un pneu pour l'essieu directeur ou remorque en circulation régionale.
- Ses rainures extra larges et les lamelles de la bande de roulement assurent une bonne adhérence sur chaussée mouillée.
- L'épaulement large et robuste ainsi que le mélange de caoutchouc robuste contribuent à une usure lente et uniforme.
- Grâce au design plat de la bande de roulement, la résistance au roulement et donc la consommation de carburant sont réduites.

Informations techniques

Numéro d'article	11066171
EAN	6959655465242
Taille de pneu valide	225 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,95
Taille de jante recommandée	6.75
Taille de jante autorisée	6.00
Pression maximale de l'air [bar]	7,60
Largeur du pneu [mm]	225
Diamètre extérieur du pneu [mm]	811
Stat. Rayon (SLR) [mm]	378
Circonférence de roulement [mm]	2461
Profondeur du profil [mm]	12,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
128 L	1800	120	Single	7,60	
126 L	1700	120	Twin	7,60	