

## PNEUS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits    | Pneus              |
| Numéro d'article      | 11066197           |
| Taille de pneu valide | 265 / 70 R 19.5    |
| LI / SI / PR          | 143 / 141 J, 18 PR |
| TL/TT                 | TL                 |
| Marque                | Sailun             |
| Profil                | STM1               |



 **SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun STM1 est un pneu toutes positions, de préférence utilisé comme pneu moteur pour les véhicules en circulation régionale.
- La conception spéciale du profil garantit une conduite stable, un très bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tous les temps.
- L'épaule robuste du pneu et la construction renforcée du talon garantissent une longue durée de vie.
- Les saillies dans les rainures du profil assurent une usure lente et protègent contre les pierres.
- Le mélange de caoutchouc spécial réduit le risque de crevaisson.

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article                  | 11066197           |
| EAN                               | 6959655464375      |
| Taille de pneu valide             | 265 / 70 R 19.5    |
| LI / SI / PR                      | 143 / 141 J, 18 PR |
| TL/TT                             | TL                 |
| Marque                            | Sailun             |
| Profil                            | STM1               |
| M+S                               | M+S                |
| 3PMSF                             | 3PMSF              |
| Position de l'essieu poids lourds | VA/HA/TR           |
| Résistance au roulement           | D                  |
| Adhérence sur sol mouillé         | C                  |
| Bruit de roulement [db]           | 75                 |
| Niveau de bruit de roulement      | B                  |
| Antistatique                      | non                |
| Couleur du pneu                   | Noir               |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 40,64              |
| Taille de jante recommandée       | 7.50               |
| Taille de jante autorisée         | 8.25               |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 9,00               |
| Largeur du pneu [mm]              | 265                |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 867                |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 401                |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2525               |
| Profondeur du profil [mm]         | 16,0               |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 143 J  | 2725                    | 100            | Single               | 9,00           |                  |
| 141 J  | 2575                    | 100            | Twin                 | 9,00           |                  |