Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066284
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S815

SAILUN TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun S815 est un pneu poids lourds pour toutes les positions d'essieux, destiné notamment à une utilisation sur les chantiers de construction.
- Les rainures circonférentielles en forme de zigzag assurent une bonne traction et empêchent l'intrusion de petites pierres.
- La profonde rainure de l'épaulement réduit la production de chaleur et augmente la traction.
- Des protecteurs de flanc protègent sa carcasse des dommages au niveau des flancs
- Son mélange de caoutchouc robuste et la grande profondeur de son profil garantissent à ce pneu une longue durée de vie.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	11066284
EAN	6959655418071
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,88
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	279
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1054
Stat. Rayon (SLR) [mm]	489
Circonférence de roulement [mm]	3083
Profondeur du profil [mm]	18,0

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 L	3150	120	Single	8,50	
145 L	2900	120	Twin	8,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.