

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066313
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	CITY CONVOY



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun CITYCONVOY est un pneu poids lourd toutes positions pour le trafic régional et urbain
- Son flanc renforcé protège ce pneu des dommages causés par les bordures et de l'usure prématurée liée au démarrage et au freinage constants dans la circulation urbaine
- Le design de ses lamelles augmente la zone de contact avec la chaussée pour une meilleure adhérence et une meilleure sécurité de conduite
- Son profil optimisé, son composé de caoutchouc particulièrement résistant et la grande profondeur de profil garantissent une longue durée de vie
- L'encoche d'épaulement empêche le pneu de chauffer et augmente la durabilité

Informations techniques

Numéro d'article	11066313
EAN	6959655483017
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	CITY CONVOY
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,53
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50, 9.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	275
Diamètre extérieur du pneu [mm]	958
Stat. Rayon (SLR) [mm]	445
Circonférence de roulement [mm]	2922
Profondeur du profil [mm]	20,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 J	3150	100	Single	9,00	
152 F	3550	80	Single	9,00	
145 J	2900	100	Twin	9,00	
148 F	3150	80	Twin	9,00	