

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066318
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S815



Indications et caractéristiques

- Le Sailun S815 est un pneu poids lourds pour toutes les positions d'essieux, destiné notamment à une utilisation sur les chantiers de construction.
- Les rainures circonférentielles en forme de zigzag assurent une bonne traction et empêchent l'intrusion de petites pierres.
- La profonde rainure de l'épaule réduit la production de chaleur et augmente la traction.
- Des protecteurs de flanc protègent sa carcasse des dommages au niveau des flancs
- Son mélange de caoutchouc robuste et la grande profondeur de son profil garantissent à ce pneu une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	11066318
EAN	8936096303492
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,03
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	298
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1044
Stat. Rayon (SLR) [mm]	487
Circonférence de roulement [mm]	3184
Profondeur du profil [mm]	17,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 K	3750	110	Single	8,50	
149 K	3250	110	Twin	8,50	