

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066325
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SFR1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SFR1 est un pneu poids lourd pour essieu directeur à usage local et régional multifonctionnel.
- Le composé optimisé de sa bande de roulement augmente la durée de vie de ce pneu
- Son large épaulement et le design des rainures d'épaulement garantissent une faible résistance au roulement et une moindre consommation de carburant
- La large surface de roulement permet une usure lente et uniforme et une bonne maniabilité

Informations techniques

Numéro d'article	11066325
EAN	6959655442977
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,14
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	298
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1044
Stat. Rayon (SLR) [mm]	487
Circonférence de roulement [mm]	3058
Profondeur du profil [mm]	16,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,50	
149 M	3250	130	Twin	8,50	