

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066339
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S913A



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun S913A est un pneu poids lourd d'essieu moteur pour une utilisation ON/OFF
- Son profil massif, profond et non directionnel et son composé de caoutchouc robuste lui assurent une bonne traction et une longue durée de vie
- Les rainures coudées du profil empêchent les dommages liés à l'intrusion de petites pierres
- La solide construction de sa carcasse et les pavés renforcés de son profil empêchent les coupures et l'usure prématurée

Informations techniques

Numéro d'article	11066339
EAN	6959655438628
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S913A
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,60
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3141
Profondeur du profil [mm]	21,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	