

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066347
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 G (154 / 150 J), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDO1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDO1 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur de véhicules utilisés en chantier et sylviculture
- Son profil à pavés massif offre une très bonne traction hors des routes asphaltées
- L'épaule ouverte du pneu garantit une bonne stabilité ainsi qu'une usure lente et uniforme
- Le pneu est particulièrement durable en raison de la grande profondeur de son profil et de son composé de caoutchouc résistant aux coupures

Informations techniques

Numéro d'article	11066347
EAN	6959655473810
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 G (154 / 150 J), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDO1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,46
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3141
Profondeur du profil [mm]	23,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 G	4000	90	Single	8,50	
154 J	3750	100	Single	8,50	
150 G	3350	90	Twin	8,50	
150 J	3350	100	Twin	8,50	