

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066354
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDL1



SAILUN
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDL1 est un pneu poids lourd pour essieu moteur destiné au transport longue distance.
- Son profil à trois principales rainures circonférentielles assure une conduite très stable et confortable.
- Les fines rainures horizontales réduisent les émissions sonores et augmentent la traction.
- Sa grande surface de contact avec la chaussée augmente la stabilité de conduite et garantit une très longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	11066354
EAN	6959655455007
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,37
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,50
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3141
Profondeur du profil [mm]	18,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	