

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 11066370             |
| Taille de pneu valide | 385 / 55 R 22.5      |
| LI / SI / PR          | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | Sailun               |
| Profil                | SFR1                 |



 **SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun SFR1 est un pneu poids lourd pour essieu directeur à usage local et régional multifonctionnel.
- Le composé optimisé de sa bande de roulement augmente la durée de vie de ce pneu
- Son large épaulement et le design des rainures d'épaulement garantissent une faible résistance au roulement et une moindre consommation de carburant
- La large surface de roulement permet une usure lente et uniforme et une bonne maniabilité

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                  | 11066370             |
| EAN                               | 6959655445794        |
| Taille de pneu valide             | 385 / 55 R 22.5      |
| LI / SI / PR                      | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                             | TL                   |
| Marque                            | Sailun               |
| Profil                            | SFR1                 |
| M+S                               | M+S                  |
| 3PMSF                             | 3PMSF                |
| Position de l'essieu poids lourds | VA                   |
| Résistance au roulement           | C                    |
| Adhérence sur sol mouillé         | C                    |
| Bruit de roulement [db]           | 73                   |
| Niveau de bruit de roulement      | B                    |
| Antistatique                      | non                  |
| Couleur du pneu                   | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 68,59                |
| Taille de jante recommandée       | 12.25                |
| Taille de jante autorisée         | 11.75                |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 9,00                 |
| Largeur du pneu [mm]              | 386                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 996                  |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 464                  |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2933                 |
| Profondeur du profil [mm]         | 14,5                 |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 160 K  | 4500                    | 110            | Single               | 9,00           |                  |
| 158 L  | 4250                    | 120            | Single               | 9,00           |                  |