

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066375
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S825



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun S825 est un pneu poids lourd pour toutes les positions d'essieux
- Le design spécial de l'épaulement et la large bande de roulement assurent une bonne stabilité
- Le composé optimisé de sa bande de roulement augmente la durée de vie de ce pneu
- Les éjecteurs de pierres dans les rainures circonférentielles du profil empêchent les dommages aux pneus dus à l'intrusion de petites pierres

Informations techniques

Numéro d'article	11066375
EAN	6959655420746
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S825
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,00
Taille de jante recommandée	11.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	496
Circonférence de roulement [mm]	3103
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	