

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066383
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun STL1 est un pneu de remorque poids lourd à résistance au roulement optimisée destiné au transport régional et longue distance.
- Grâce à la conception spéciale de la bande de roulement, le pneu est particulièrement silencieux.
- Sa très grande surface de contact assure une usure lente et une longue durée de vie au pneu.
- La grande quantité de caoutchouc dans la bande de roulement contribue à une usure lente et une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	11066383
EAN	6959655439052
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,78
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	389
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	496
Circonférence de roulement [mm]	3103
Profondeur du profil [mm]	13,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	