

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066412
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S696



Indications et caractéristiques

- Le Sailun S696 est un pneu poids lourd pour essieu de remorque
- Son composé de caoutchouc spécial, sa large bande de roulement et son épaulement extra large lui assurent une usure lente et uniforme et donc une longue durée de vie
- De petites rainures dans la bande de roulement permettent une faible génération de chaleur et une très bonne adhérence par tout temps
- Les rainures circonférentielles en forme de zigzag éjectent les petites pierres et évitent ainsi d'endommager les pneus

Informations techniques

Numéro d'article	11066412
EAN	6959655412697
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	S696
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,50
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	14.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	444
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1150
Stat. Rayon (SLR) [mm]	529
Circonférence de roulement [mm]	3485
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 K	5800	110	Single	9,00	