

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11085111
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS501 MineXtra est un pneu radial génie civil pour chargeuses sur roues, bouteurs sur pneus et véhicules similaires, destiné à une utilisation dans les conditions les plus difficiles.
- Son mélange de caoutchouc C.R. est exceptionnellement résistant aux coupures et aux chocs.
- Son profil profond (L5) assure une très bonne traction et une usure lente.
- Son talon, son épaulement et son flanc renforcés, ainsi que son épaisse couche de base en caoutchouc, protègent le pneu contre les coupures, les perforations et autres dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	11085111
EAN	6959655425277
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA
Code TRA	L5
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	262,00
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	433
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1408
Stat. Rayon (SLR) [mm]	647
Circonférence de roulement [mm]	4242
Profondeur du profil [mm]	65,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
182 A2	8500	10		6,50	