

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11085112
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS503



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS503 est un pneu radial génie civil pour chargeuses sur roues, niveleuses et véhicules similaires, et destiné à des utilisations variées.
- Son profil ouvert, particulièrement profond (L5), offre une excellente traction et une grande résistance à l'usure sur tous les sols.
- Son talon, son épaulement et son flanc renforcés, ainsi que son épaisse couche de base en caoutchouc, protègent le pneu contre les coupures, les perforations et autres dommages.
- Sa surface de contact, large et plate, offre une bonne stabilité et assure une usure lente et homogène.
- Les éjecteurs spéciaux de pierres et de boue entre les barrettes permettent un très bon autonettoyage.

Informations techniques

Numéro d'article	11085112
EAN	6959655430448
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS503
Code TRA	L5T
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	241,00
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	433
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1408
Stat. Rayon (SLR) [mm]	647
Circonférence de roulement [mm]	4242
Profondeur du profil [mm]	64,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	