

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11085200
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS300



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS300 est un pneu génie civil pour chargeuses sur roues, tombereaux, niveleuses et véhicules similaires.
- Il convient parfaitement à une utilisation sur sols sablonneux comme sur sols indéformables.
- Ce pneu offre également une très bonne traction lors de travaux hors route.
- Sa couche de base en caoutchouc et son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à l'usure assurent une excellente protection contre les dommages.

Informations techniques

Numéro d'article	11085200
EAN	6959655430981
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS300
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	311,29
Taille de jante recommandée	19.50/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	604
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1604
Stat. Rayon (SLR) [mm]	701
Circonférence de roulement [mm]	4719
Profondeur du profil [mm]	30,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
201 A2	14500	10		6,50	
185 B	9250	50		5,25	