Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11085201
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS405 DUMPXTRA

MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS405 DUMPXTRA est un pneu radial génie civil pour tombereaux et chargeuses sur roues articulés, et destiné à diverses utilisations.
- Son profil profond (E4/L4) assure une excellente traction dans toutes les conditions hors la route.
- Sa couche de base épaisse et son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à l'usure protègent le pneu des dommages et garantissent sa longue durée de vie.
- Sa surface de contact, large et plate, offre une bonne stabilité et assure une usure lente et homogène.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	11085201
EAN	6959655438727
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS405 DUMPXTRA
Code TRA	E4/L4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	375,00
Taille de jante recommandée	19.50/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	609
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1623
Stat. Rayon (SLR) [mm]	728
Circonférence de roulement [mm]	4834
Profondeur du profil [mm]	54,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
201 A2	14500	10		6,50	
185 B	9250	50		5,25	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.