

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11085250
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS405 DUMPXTRA



MAXAM

Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS405 DUMPXTRA est un pneu radial génie civil pour tombereaux et chargeuses sur roues articulés, et destiné à diverses utilisations.
- Son profil profond (E4/L4) assure une excellente traction dans toutes les conditions hors la route.
- Sa couche de base épaisse et son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à l'usure protègent le pneu des dommages et garantissent sa longue durée de vie.
- Sa surface de contact, large et plate, offre une bonne stabilité et assure une usure lente et homogène.

Informations techniques

Numéro d'article	11085250
EAN	6959655438758
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS405 DUMPXTRA
Code TRA	E4/L4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	448,00
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	679
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1765
Stat. Rayon (SLR) [mm]	770
Circonférence de roulement [mm]	5189
Profondeur du profil [mm]	60,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 A2	18500	10		6,50	
193 B	11500	50		5,25	