

## PNEUS

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Groupe de produits    | Pneus     |
| Numéro d'article      | 11085251  |
| Taille de pneu valide | 26.5 R 25 |
| LI / SI / PR          | 209 A2    |
| TL/TT                 | TL        |
| Marque                | Maxam     |
| Profil                | MS503     |



**MAXAM**

## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS503 est un pneu radial génie civil pour chargeuses sur roues, niveleuses et véhicules similaires, et destiné à des utilisations variées.
- Son profil ouvert, particulièrement profond (L5), offre une excellente traction et une grande résistance à l'usure sur tous les sols.
- Son talon, son épaulement et son flanc renforcés, ainsi que son épaisse couche de base en caoutchouc, protègent le pneu contre les coupures, les perforations et autres dommages.
- Sa surface de contact, large et plate, offre une bonne stabilité et assure une usure lente et homogène.
- Les éjecteurs spéciaux de pierres et de boue entre les barrettes permettent un très bon autonettoyage.

Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 11085251      |
| EAN                              | 6959655430554 |
| Taille de pneu valide            | 26.5 R 25     |
| LI / SI / PR                     | 209 A2        |
| TL/TT                            | TL            |
| Marque                           | Maxam         |
| Profil                           | MS503         |
| Code TRA                         | L5T           |
| Classement par étoiles           | **            |
| Propriétés de la carcasse        | C.R.          |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 635,17        |
| Taille de jante recommandée      | 22.00/3.0     |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,50          |
| Largeur du pneu [mm]             | 683           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1798          |
| Profondeur du profil [mm]        | 87,0          |
| E-Ready                          | non           |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 209 A2 | 18500                   | 10             |                      | 6,50           |                  |