

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11085300
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS401





## Indications et caractéristiques

- Le Maxam MS401 est un pneu radial génie civil destiné à une utilisation sur camions bennes dans les carrières.
- Son profil doté de rainures profondes, pour une faible production de chaleur, et son mélange de base particulièrement résistant à la chaleur réduisent l'usure pour garantir une longue durée de vie.
- La surface de contact, large et plate, répartit le poids de manière très homogène et évite d'endommager la chaussée.
- Son talon et son flanc renforcés protègent le pneu contre les coupures.



## Informations techniques

Numéro d'article	11085300
EAN	6959655427233
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marque	Maxam
Profil	MS401
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	459,00
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	497
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1869
Stat. Rayon (SLR) [mm]	852
Circonférence de roulement [mm]	5609
Profondeur du profil [mm]	52,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
191 B	10900	50		7,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.