

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166060
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHD20



Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GHD20 est un pneu radial pour l'essieu moteur des camions.
- Son profil orienté dans le sens de rotation avec des blocs de profil robustes garantit une traction exceptionnelle dans toutes les conditions météorologiques, y compris sur la neige.
- Le design particulier de l'épaule du pneu avec un mélange de gomme spécial empêche la surchauffe du pneu et prévient l'usure en forme de dents de scie.
- Sa profondeur de sculpture particulièrement élevée assure une excellente adhérence, même sur les routes glissantes, et prolonge la durée de vie du pneu.

Informations techniques

Numéro d'article	11166060
EAN	8859625700077
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHD20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,14
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1014
Stat. Rayon (SLR) [mm]	469
Circonférence de roulement [mm]	3209
Profondeur du profil [mm]	18,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	9,00	
156 M	4000	130	Single	9,00	
151 M	3450	130	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	