

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166095
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHA20



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GHA20 est un pneu radial pour l'essieu avant ou de la remorque, conçu pour une utilisation en transport régional et longue distance.
- Sa grande surface de contact et son épaule de pneu anguleuse garantissent une excellente stabilité de conduite et une usure lente.
- Les quatre larges rainures circumférentielles assurent une excellente évacuation de l'eau.
- Les éjecteurs de pierres préviennent les dommages aux pneus causés par l'entrée de petits cailloux dans la bande de roulement.

Informations techniques

Numéro d'article	11166095
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHA20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,08
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3363
Profondeur du profil [mm]	14,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,30	
157 L	4125	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
154 L	3750	120	Twin	8,30	