

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166110
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GMT50



## Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GMT50 est un pneu de remorque de camion conçu pour les véhicules de chantier.
- Son design de profil avec des blocs prononcés et des rainures crantées offre une excellente adhérence.
- Les rainures en zigzag assurent une bonne maniabilité, une meilleure traction et empêchent l'entrée de pierres.
- L'épaupe large et ouverte du pneu empêche la surchauffe.

## Informations techniques

Numéro d'article	11166110
EAN	8859625700565
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GMT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,27
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	389
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	494
Circonférence de roulement [mm]	3369
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	