

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166115
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHT50



Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GHT50 est un pneu de remorque de camion conçu pour la circulation régionale.
- Son profil avec 4 rainures circonférentielles et une épaule de pneu large et prononcée permet des capacités de charge élevées et une longue durée de vie.
- Le mélange de caoutchouc particulier assure une faible résistance au roulement, réduit le bruit et diminue la consommation de carburant.
- Les éjecteurs de pierres dans les rainures en forme de V empêchent les petits cailloux de pénétrer et ainsi préviennent les dommages aux pneus résultant de cela.

Informations techniques

Numéro d'article	11166115
EAN	8859625700213
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	389
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	494
Circonférence de roulement [mm]	3363
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	