

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11384120
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Linglong
Profil	LR400



 **LINGLONG TIRE**

Indications et caractéristiques

- Le Ling Long LR400 est un pneu MPT à structure radiale d'un excellent rapport qualité-prix pour les chariots télescopiques, chargeuses-pelleteuses et petites chargeuses sur pneus
- Son mélange de caoutchouc robuste assure une protection efficace contre les dommages et une longue durée de vie au pneu
- La conception spéciale de l'épaule permet une usure uniforme et une bonne résistance aux chocs et à la perforation
- La bande circonférentielle de pavés au milieu de la bande de roulement garantit une très bonne maniabilité et une résistance à l'usure

Informations techniques

Numéro d'article	11384120
EAN	6959956756254
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Linglong
Profil	LR400
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,08
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	592
Circonférence de roulement [mm]	3873
Profondeur du profil [mm]	28,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	