

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426848
Taille de pneu valide	IF 600 / 65 R 28
LI / SI / PR	160 D / 156 E
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Topker



Kleber

Indications et caractéristiques

- Pneu grand volume pour tracteurs à puissance élevée
- Optimal pour le labour
- Peut être utilisé avec de faibles pressions de gonflage
- Très bonne force de traction

Informations techniques

Numéro d'article	12426848
EAN	3528706860287
Taille de pneu valide	IF 600 / 65 R 28
LI / SI / PR	160 D / 156 E
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Topker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Taille de jante recommandée	DW21B (A)
Taille de jante autorisée	DW20B (A)
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	626
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1486
Stat. Rayon (SLR) [mm]	661
Circonférence de roulement [mm]	4417
Profondeur du profil [mm]	52,0
Nombre de barrettes	17x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	405
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 D	4500	65		2,40	
156 E	4000	70		2,40	