

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	12500170	
Taille de pneu valide	100 / 85 - 6	
LI / SI / PR	37 A4, 2 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Carlisle	
Profil	X-Trac	





Indications et caractéristiques

- Le pneu Carlisle X-Trac est destiné aux véhicules de déneigement ou aux machines agricoles, comme les tracteurs de jardin, qui requièrent une excellente traction
- Son profil directionnel avec de hautes barrettes offre une traction élevée même sur les sols très meubles
- La combinaison de barrettes centrales coudées sur la bande de roulement et de barrettes carrées prononcées sur l'épaulement assure une excellente adhérence



Informations techniques

Numéro d'article	12500170
EAN	5999110828114
Taille de pneu valide	100 / 85 - 6
Taille alternative 1	13x4.00-6
LI / SI / PR	37 A4, 2 PR
TL/TT	TL
Marque	Carlisle
Profil	X-Trac
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,60
Taille de jante recommandée	3.25
Pression maximale de l'air [bar]	1,50
Largeur du pneu [mm]	102
Diamètre extérieur du pneu [mm]	325
Stat. Rayon (SLR) [mm]	149
Circonférence de roulement [mm]	991
Profondeur du profil [mm]	15,2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
37 A4	128	20		1,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.