

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13327310
Taille de pneu valide	280 / 80 R 18
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives
- Flancs renforcés
- Couches de ceinture en maille d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	13327310
EAN	3528707798039
Taille de pneu valide	280 / 80 R 18
Taille alternative 1	10.5R18
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,00
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	8, 10
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	290
Diamètre extérieur du pneu [mm]	908
Stat. Rayon (SLR) [mm]	415
Circonférence de roulement [mm]	2708
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	36
Contenance du pneu 75% [litr.]	68
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	