29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d’article	13327356
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL

Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Flancs renforcés
- Barrettes massives
- Couches de ceinture en maille d'acier

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	13327356
EAN	3528704744954
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	XMCL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	412
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1069
Stat. Rayon (SLR) [mm]	481
Circonférence de roulement [mm]	3177
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	37
Contenance du pneu 75% [ltr.]	140
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.