

PNEUS

| Groupe de produits | Pneus |
|-----------------------|---------------|
| Numéro d'article | 13335211 |
| Taille de pneu valide | 495 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 155 G |
| TL/TT | TL |
| Marque | Michelin |
| Profil | XM 47 |





Indications et caractéristiques

- Pour Unimog et tracteurs rapides
- Traction élevée

• Grand confort de conduite



Informations techniques

| Numéro d'article | 13335211 |
|----------------------------------|----------------|
| EAN | 3528701236209 |
| Taille de pneu valide | 495 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 155 G |
| TL/TT | TL |
| Marque | Michelin |
| Profil | XM 47 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 118,00 |
| Taille de jante recommandée | 16 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,10 |
| Largeur du pneu [mm] | 506 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1313 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 587 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3916 |
| Profondeur du profil [mm] | 35,0 |
| Nombre de barrettes | 18x2 |
| Contenance du pneu 75% [ltr.] | 248 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 155 G | 3875 | 90 | | 4,10 | |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.