

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13371047
Taille de pneu valide	500 / 70 - 24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL



Indications et caractéristiques

- Pneu industriel pour chargeuses sur roues, chargeuses-pelleteuses, et chargeurs télescopiques
- Barrettes massives et mélange de caoutchouc résistant à l'abrasion
- Stabilité latérale extrême grâce aux couches de carcasse

Informations techniques

Numéro d'article	13371047
EAN	3528701962207
Taille de pneu valide	500 / 70 - 24
Taille alternative 1	19.5-24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Power CL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	504
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1315
Stat. Rayon (SLR) [mm]	588
Circonférence de roulement [mm]	3903
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	264
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	