Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13375118
Taille de pneu valide	360 / 70 R 17.5
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	BibSteel All Terrain

MICHELIN

Indications et caractéristiques

- Meilleure protection de la bande de roulement grâce à une carcasse en acier à structure radiale
- Épaulements robustes et flancs protégés par 3 couches de câbles d'acier
- Force de traction très élevée sur sols faciles
- Conçu pour les chargeuses compactes
- Modèle AT = All Terrain (tout terrain)

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	13375118
EAN	3528703603535
Taille de pneu valide	360 / 70 R 17.5
Taille alternative 1	14R17.5
LI / SI / PR	148 A8 / 148 B
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	BibSteel All Terrain
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,00
Taille de jante recommandée	10.50
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	351
Diamètre extérieur du pneu [mm]	949
Stat. Rayon (SLR) [mm]	429
Circonférence de roulement [mm]	2823
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	99
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 A8	3150	40		5,00	
148 B	3150	50		5,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.