

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13627420
Taille de pneu valide	VF 600 / 60 R 28
LI / SI / PR	157 D
TL/TT	TL
Marque	Trelleborg
Profil	TM1060



Indications et caractéristiques

- Pneu innovant pour tracteurs de 80 à plus de 300 CV
- Ce pneu dispose d'innovantes barrettes doubles superposées, dont les deux points d'ancrage améliorent l'adhérence
- La base renforcée de ses barrettes réduit clairement les vibrations, l'usure et la consommation de carburant.
- De plus, ces barrettes à deux bords renforcent les interstices en terrasse entre les barrettes, augmentant ainsi les propriétés auto-nettoyantes du pneu.
- Plage de pression améliorée : + 0,6 bar permet une pression de gonflage plus élevée et un indice de charge supérieur à celui d'autres pneus VF de la série 60 disponibles sur le marché
- Outre les jantes standard recommandées, des jantes plus étroites sont également permises

Informations techniques

Numéro d'article	13627420
EAN	8059971002973
Taille de pneu valide	VF 600 / 60 R 28
LI / SI / PR	157 D
TL/TT	TL
Marque	Trelleborg
Profil	TM1060
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,13
Taille de jante recommandée	20
Taille de jante autorisée	18, 21
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	600
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1420
Stat. Rayon (SLR) [mm]	605
Circonférence de roulement [mm]	4205
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 D	4125	65		1,60	