

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 14815152        |
| Taille de pneu valide | 560 / 45 R 22.5 |
| LI / SI / PR          | 152 D           |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | Vredestein      |
| Profil                | FLOTATION PRO   |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Vredestein Flotation Pro est un pneu à structure radiale destiné aux remorques agricoles
- Ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h, ce qui le rend idéal pour les trajets sur route aussi
- Sa large surface de contact renforcée par une ceinture en acier permet de préserver au mieux le sol tout en assurant une bonne tenue de route sur les sols difficiles

Informations techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article                 | 14815152        |
| EAN                              | 8714692080869   |
| Taille de pneu valide            | 560 / 45 R 22.5 |
| LI / SI / PR                     | 152 D           |
| TL/TT                            | TL              |
| Marque                           | Vredestein      |
| Profil                           | FLOTATION PRO   |
| Antistatique                     | non             |
| Couleur du pneu                  | Noir            |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 91,30           |
| Taille de jante recommandée      | 16.00           |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00            |
| Largeur du pneu [mm]             | 545             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1085            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 490             |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3295            |
| Profondeur du profil [mm]        | 17,0            |
| E-Ready                          | non             |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 D  | 3550                    | 65             |                      | 4,00           |                  |