

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14815165
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	FLOTATION PRO



Indications et caractéristiques

- Le pneu Vredestein Flotation Pro est un pneu à structure radiale destiné aux remorques agricoles
- Sa large surface de contact renforcée par une ceinture en acier permet de préserver au mieux le sol tout en assurant une bonne tenue de route sur les sols difficiles
- Ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h, ce qui le rend idéal pour les trajets sur route aussi

Informations techniques

Numéro d'article	14815165
EAN	8714692080906
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	FLOTATION PRO
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,20
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	565
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	560
Circonférence de roulement [mm]	3850
Profondeur du profil [mm]	17,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 D	4625	65		3,20	