

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14815185
Taille de pneu valide	620 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	FLOTATION PRO



Indications et caractéristiques

- Le pneu Vredestein Flotation Pro est un pneu à structure radiale destiné aux remorques agricoles
- Ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h, ce qui le rend idéal pour les trajets sur route aussi
- Sa large surface de contact renforcée par une ceinture en acier permet de préserver au mieux le sol tout en assurant une bonne tenue de route sur les sols difficiles

Informations techniques

Numéro d'article	14815185
EAN	8714692159855
Taille de pneu valide	620 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	FLOTATION PRO
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,38
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	610
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1185
Stat. Rayon (SLR) [mm]	540
Circonférence de roulement [mm]	3640
Profondeur du profil [mm]	17,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 D	4625	65		4,00	