Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14816150
Taille de pneu valide	750 / 45 R 26.5
LI / SI / PR	170 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	FLOTATION TRAC

VREDESTEIN
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

Indications et caractéristiques

- Le Vredestein Flotation Trac est un pneu de flottaison à structure radiale pour l'agriculture, les prés et les travaux de transport
- Sa bande de roulement est stable au centre, et arrondie au niveau des épaulements pour une performance parfaite
- Sa carcasse flexible et sa solide construction à ceinture assurent une surface de contact optimale, même en cas de pression de gonflage changeante
- Son talon rigide garantit un siège de jante fiable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	14816150
EAN	8714692186721
Taille de pneu valide	750 / 45 R 26.5
LI / SI / PR	170 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	FLOTATION TRAC
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	189,22
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	740
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1365
Stat. Rayon (SLR) [mm]	620
Circonférence de roulement [mm]	4180
Profondeur du profil [mm]	26,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	397
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 D	6000	65		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.