Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

## PNEUS

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Pneus |
| **Numéro d'article** | 14826540 |
| **Taille de pneu valide** | 480 / 80 R 46 |
| **LI / SI / PR** | 158 A8 / 158 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | Vredestein |
| **Profil** | TRAXION 85 |

VREDESTEIN
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Traxion 85 est un pneu agricole standard pour tracteurs de taille moyenne
- Son profil particulier à barrettes courbes et épaulements arrondis offre une bonne traction tout en préservant les sols sensibles
- Sa carcasse flexible garantit une grande surface de contact et donc une bonne répartition de la pression au sol
- La structure particulière de sa carcasse au volume agrandi permet une grande capacité de charge par rapport aux pneus standard de l'ancienne génération
- Le talon est renforcé par des couches supplémentaires, ce qui assure une stabilité optimale même à vitesse élevée ou sur des terrains en pente
- En outre, ce pneu se distingue par un faible patinage, un confort de conduite élevé et une longue durée de vie

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 14826540 |
| **EAN** | 8714692327193 |
| **Taille de pneu valide** | 480 / 80 R 46 |
| **Taille alternative 1** | 18.4R46 |
| **LI / SI / PR** | 158 A8 / 158 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | Vredestein |
| **Profil** | TRAXION 85 |
| **Antistatique** | non |
| **Couleur du pneu** | Noir |
| **Numéro du règlement ECE** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 190,80 |
| **Taille de jante recommandée** | DW16L |
| **Taille de jante autorisée** | DD16L, W16L |
| **Pression maximale de l'air [bar]** | 2,40 |
| **Largeur du pneu [mm]** | 500 |
| **Diamètre extérieur du pneu [mm]** | 1950 |
| **Stat. Rayon (SLR) [mm]** | 900 |
| **Circonférence de roulement [mm]** | 5885 |
| **Profondeur du profil [mm]** | 49,0 |
| **Contenance du pneu 75% [ltr.]** | 525 |
| **E-Ready** | non |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| **158 A8** | 4250 | 40 | | 2,40 | |
| **158 B** | 4250 | 50 | | 2,40 | |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.