

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14875000
Taille de pneu valide	440 / 50 R 17
LI / SI / PR	135 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION VERSA





## Indications et caractéristiques

- Le Vredestein Traxion Versa est un pneu agro-industriel destiné aux chargeuses télescopiques, chargeusespelleteuses et moissonneuses
- Grâce à la forme et à la disposition de ses barrettes, ce pneu présente une grande surface de contact plane
- Les barrettes courbes sont un peu plus larges au milieu de la bande de roulement et assurent ainsi une excellente traction
- Son flanc renforcé et un joint de stabilisation assurent une protection maximale du pneu contre les dommages



## Informations techniques

Numéro d'article	14875000
EAN	8714692892943
Taille de pneu valide	440 / 50 R 17
Taille alternative 1	425/55R17
LI / SI / PR	135 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION VERSA
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,00
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	435
Diamètre extérieur du pneu [mm]	875
Stat. Rayon (SLR) [mm]	405
Circonférence de roulement [mm]	2660
Profondeur du profil [mm]	27,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 D	2180	65		3,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.