

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14875060
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION VERSA



## Indications et caractéristiques

- Le Vredestein Traxion Versa est un pneu agro-industriel destiné aux chargeuses télescopiques, chargeuses-pelleteuses et moissonneuses
- Grâce à la forme et à la disposition de ses barrettes, ce pneu présente une grande surface de contact plane
- Les barrettes courbes sont un peu plus larges au milieu de la bande de roulement et assurent ainsi une excellente traction
- Son flanc renforcé et un joint de stabilisation assurent une protection maximale du pneu contre les dommages

## Informations techniques

Numéro d'article	14875060
EAN	8714692309960
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION VERSA
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,00
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	515
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1320
Stat. Rayon (SLR) [mm]	595
Circonférence de roulement [mm]	4020
Profondeur du profil [mm]	39,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	234
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	