

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15211659
Taille de pneu valide	8.25 - 16
LI / SI / PR	109 A6 / 105 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole à structure diagonale pour utilisation sur tracteurs ou comme pneu implement
- Barrettes coudée à 45° pour une traction élevée et un bon auto-nettoyage, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles
- La solide carcasse en nylon garantit une grande sécurité d'utilisation et une bonne transmission de la traction

Informations techniques

Numéro d'article	15211659
EAN	8903635001546
Taille de pneu valide	8.25 - 16
LI / SI / PR	109 A6 / 105 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	324
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,21
Taille de jante recommandée	6.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	229
Diamètre extérieur du pneu [mm]	818
Stat. Rayon (SLR) [mm]	371
Circonférence de roulement [mm]	2450
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A6	1030	30		2,00	
105 A8	925	40		2,00	