

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212485
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	154 A8 / 150 B, 14 PR
TL/TT	тт
Marque	Alliance
Profil	320



Indications et caractéristiques

- Pneu implément avec une capacité de charge élevée
- Faible tassement du sol

Solide construction en nylon pour une longue durée de vie



Informations techniques

Numéro d'article	15212485
EAN	8903635002505
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	154 A8 / 150 B, 14 PR
TL/TT	тт
Marque	Alliance
Profil	320
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,58
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	418
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1075
Stat. Rayon (SLR) [mm]	470
Circonférence de roulement [mm]	3164
Profondeur du profil [mm]	13,5
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40		3,50	
150 B	3350	50		3,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.