

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212602
Taille de pneu valide	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	328 Value Plus



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison avec profil de traction pour des conditions d'utilisation faciles, par exemple sur des machines tractées et semi-portées, ainsi que des remorques et presses agricoles, etc.
- Profil de traction offrant d'excellentes propriétés autonettoyantes tout en préservant le sol
- En outre, les épaulements de pneu arrondis ménagent les espaces verts et la végétation
- Non adapté aux véhicules de transport lourds et aux longs trajets sur route avec charge élevée

Informations techniques

Numéro d'article	15212602
EAN	8903635011422
Taille de pneu valide	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	328 Value Plus
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,50
Taille de jante recommandée	16.00DC
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	500
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1170
Stat. Rayon (SLR) [mm]	510
Circonférence de roulement [mm]	3460
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	28x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 A8	3450	40	Roue motrice	3,20	
163 A8	4875	40	Roulement libre	3,20	