

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212635
Taille de pneu valide	600 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Flotation 331



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 331 est idéal pour des utilisations agricoles sur et hors route, par exemple sur les tracteurs, les remorques agricoles et autres véhicules similaires
- Ses principales caractéristiques sont une capacité de charge élevée et une faible pression de gonflage
- Il peut être monté à la place de pneus de tracteur conventionnels et de structures jumelées car il offre une grande traction et une capacité de charge élevée, tout en respectant les sols
- Le pneu est homologué jusqu'à 50 km/h, ce qui permet de l'utiliser sur les camions et remorques hors route
- Sa solide carcasse en nylon et son composé en caoutchouc spécial confèrent une excellente durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15212635
EAN	7291050041638
Taille de pneu valide	600 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,13
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	602
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1270
Stat. Rayon (SLR) [mm]	533
Circonférence de roulement [mm]	3580
Profondeur du profil [mm]	39,0
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A8	4000	40	Roue motrice	2,60	
169 A8	5800	40	Roulement libre	2,60	