

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212674
Taille de pneu valide	800 / 35 - 22.5
LI / SI / PR	169 A8 / 162 D, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	128



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 128 est conçu pour les remorques agricoles à usage mixte sur champ et sur route
- Son profil particulier avec des barrettes sur l'épaule du pneu garantit une bonne traction en usage agricole
- Le profil à rainures au milieu de la bande de roulement permet une très bonne tenue de route lors des transports sur route
- Le pneu présente une capacité de charge élevée pour une faible pression de gonflage, préserve idéalement le sol et garantit simultanément une faible résistance au roulement
- Sa solide carcasse en nylon et son composé de caoutchouc assurent la longévité du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15212674
EAN	7291050082136
Taille de pneu valide	800 / 35 - 22.5
LI / SI / PR	169 A8 / 162 D, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	128
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,68
Taille de jante recommandée	28.00
Taille de jante autorisée	24.00, 26.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	800
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1170
Stat. Rayon (SLR) [mm]	523
Circonférence de roulement [mm]	3508
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	325
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 A8	5800	40		2,60	
162 D	4750	65		2,60	