

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212689
Taille de pneu valide	710 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT



## Indications et caractéristiques

- Jusqu'à présent, le pneu Alliance 344 Forestar Elit est le premier et l'unique pneu à basse pression pour la sylviculture
- L'innovante technologie Elit (Engineered Low Inflation Tyre) offre des capacités de charge identiques pour une pression de gonflage réduite de 50 % par rapport à un pneu forestier standard
- Sa surface de contact augmentée de 26 % assure une traction plus élevée et un respect optimal du sol
- La construction particulière de la carcasse garantit en outre une excellente stabilité des flancs
- Sa carcasse renforcée par des ceintures d'acier et le mélange spécial de caoutchouc pour usage sylvicole offrent une excellente protection contre les déchirures et assurent la longévité du pneu
- Le profil AS offre une bonne adhérence et des propriétés autonettoyantes sur tout sol
- Les distances étroites entre les barrettes situées au milieu de la bande de roulement réduisent la résistance au roulement lors de trajets sur sols durs

## Informations techniques

Numéro d'article	15212689
EAN	7291050082365
Taille de pneu valide	710 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT
Propriétés de la carcasse	Low Pressure
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	185,00
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	710
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1230
Stat. Rayon (SLR) [mm]	560
Circonférence de roulement [mm]	3705
Profondeur du profil [mm]	44,3
Nombre de barrettes	15x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	298.5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A2	6000	10		2,50	
163 A8	4875	40		2,50	