

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212741
Taille de pneu valide	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	159 A8 / 170 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Flotation 331



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 331 est idéal pour des utilisations agricoles sur et hors route, par exemple sur les tracteurs, les remorques agricoles et autres véhicules similaires
- Ses principales caractéristiques sont une capacité de charge élevée et une faible pression de gonflage
- Il peut être monté à la place de pneus de tracteur conventionnels et de structures jumelées car il offre une grande traction et une capacité de charge élevée, tout en respectant les sols
- Le pneu est homologué jusqu'à 50 km/h, ce qui permet de l'utiliser sur les camions et remorques hors route
- Sa solide carcasse en nylon et son composé en caoutchouc spécial confèrent une excellente durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15212741
EAN	8903635027614
Taille de pneu valide	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	159 A8 / 170 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,62
Taille de jante recommandée	20.00DC
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	591
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1333
Stat. Rayon (SLR) [mm]	580
Circonférence de roulement [mm]	3850
Profondeur du profil [mm]	40,0
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40	Roue motrice	2,60	
170 A8	6000	40	Roulement libre	2,60	