

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212758
Taille de pneu valide	710 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	Forestar 644 III



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Forestar 644 III est un pneu forestier polyvalent convenant à divers usages
- Ses barrettes à double coude permettent une bonne traction et une bonne adhérence
- Grâce à sa carcasse à ceinture d'acier améliorée et à son talon de pneu hexagonal particulier, ce pneu présente une résistance supérieure aux crevaisons, une grande stabilité, une capacité de charge élevée et un faible patinage
- La construction spéciale de l'épaule et le flanc du pneu doté d'une arête garantissent la rigidité et une bonne protection contre les chocs latéraux
- Sa grande surface de contact garantit un faible compactage du sol
- Les barrettes coudées forment de larges blocs au milieu de la bande de roulement, ce qui assure stabilité et confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15212758
EAN	8903635022930
Taille de pneu valide	710 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	Forestar 644 III
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	218,00
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,50
Largeur du pneu [mm]	710
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1340
Stat. Rayon (SLR) [mm]	628
Circonférence de roulement [mm]	4098
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	16x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	303.65
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A2	6900	10		5,50	
168 A8	5600	40		5,50	