

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15212759
Taille de pneu valide	710 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT



Indications et caractéristiques

- Jusqu'à présent, le pneu Alliance 344 Forestar Elit est le premier et l'unique pneu à basse pression pour la sylviculture
- L'innovante technologie Elit (Engineered Low Inflation Tyre) offre des capacités de charge identiques pour une pression de gonflage réduite de 50 % par rapport à un pneu forestier standard
- Sa surface de contact augmentée de 26 % assure une traction plus élevée et un respect optimal du sol
- La construction particulière de la carcasse garantit en outre une excellente stabilité des flancs
- Sa carcasse renforcée par des ceintures d'acier et le mélange spécial de caoutchouc pour usage sylvicole offrent une excellente protection contre les déchirures et assurent la longévité du pneu
- Le profil AS offre une bonne adhérence et des propriétés autonettoyantes sur tout sol
- Les distances étroites entre les barrettes situées au milieu de la bande de roulement réduisent la résistance au roulement lors de trajets sur sols durs

Informations techniques

Numéro d'article	15212759
EAN	7291050084581
Taille de pneu valide	710 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT
Code TRA	HF-2
Propriétés de la carcasse	Low Pressure
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	219,40
Taille de jante recommandée	24.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	710
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1330
Stat. Rayon (SLR) [mm]	602
Circonférence de roulement [mm]	3974
Profondeur du profil [mm]	50,8
Nombre de barrettes	16x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	331.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A2	6900	10		2,50	
168 A8	5600	40		2,50	