

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15215537
Taille de pneu valide	580 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	882



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison avec ceinture d'acier renforcée nouvellement conçu
- Utilisation principale pour les véhicules de transport lourds et les tonnes à lisier ainsi que les épandeurs d'engrais pour un usage mixte sur route et dans les champs
- Profil directionnel à pavés pour une faible résistance au roulement et un très bon auto-nettoyage
- Grand volume d'air pour un faible tassement des sols et une capacité de charge élevée même avec une faible pression de gonflage
- La ceinture d'acier offre une protection supplémentaire contre les perforations

## Informations techniques

Numéro d'article	15215537
EAN	8903635018926
Taille de pneu valide	580 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	882
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,70
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	557
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1326
Stat. Rayon (SLR) [mm]	588
Circonférence de roulement [mm]	4032
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 D	5300	65		4,00	